

Ogłoszenie o zmianie w zapytaniu ofertowym nr JERZYK/01/06/2025

Przed zmianą:

Kluczowe parametry systemu radarowego / radiolokacji:

Pokrycie (azymut / elewacja)	360° / 90°
Dokładność śledzenia (azymut / elewacja)	< 0.5° / < 0.5°
Częstotliwość odświeżania	>= 10 Hz
Ilość równoległe śledzonych obiektów	> 100
Zasięg śledzenia dronów klasy mikro	>= 2,5 km
Częstotliwość pracy (radiolokacja)	Zgodna z Krajową Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości (przeznaczenie: "radiolokacja")
Możliwość działania On-the-move (OTM)	× (opcjonalnie)

Wymagane funkcjonalności

Interface komunikacyjny (Eth)	✓ (TAK)
Możliwość sterowania programowego (API)	✓ (TAK)
Możliwość pobrania pomiarów / śladów / statusu radaru (API)	✓ (TAK)
Możliwość pomiaru spektrogramów (API)	× (opcjonalnie)
Klasyfikacja UAS	× (opcjonalnie)
Dostępne aktualizacje oprogramowania	✓ (TAK)

Charakterystyka fizyczna

Waga (łącznie)	<100 kg
Pobór mocy	<= 1000W

Środowisko

Zakres temperatur pracy	-40 °C to 49 °C
Stopień ochrony IP	IP67

Wymagane normy / certyfikacje

CE	✓ (TAK)
MIL-STD-810 H	× (opcjonalnie)
STANAG 4370	× (opcjonalnie)

Po zmianie:

Kluczowe parametry systemu radarowego / radiolokacji:

Pokrycie (azymut / elewacja)	360° / 90°
Dokładność śledzenia (azymut / elewacja)	< 0.5° / < 0.5°
Częstotliwość odświeżania	>= 10 Hz
Liczba równoległe śledzonych obiektów	> 100
Zasięg śledzenia dronów klasy mikro	>= 2,5 km
Częstotliwość pracy (radiolokacja)	Ku-band 15.4-16.6 GHz
Możliwość działania On-the- move (OTM)	× (opcjonalnie)

Wymagane funkcjonalności

Interface komunikacyjny (Eth)	✓ (TAK)
Możliwość sterowania programowego (API)	✓ (TAK) dostarczane wraz z zamówieniem
Możliwość pobrania	✓ (TAK)

pomiarów / śladów / statusu radaru (API)	
Możliwość pomiaru spektrogramów (API)	× (opcjonalnie)
Klasyfikacja UAS	× (opcjonalnie)
Dostępne aktualizacje oprogramowania	✓ (TAK)

Charakterystyka fizyczna

Waga (łącznie)	<100 kg
Pobór mocy	<= 1000W
Pojedynczy panel – maksymalny wymiar	45x35x20 cm

Środowisko

Zakres temperatur pracy	Nie większy niż (-40 °C do 50 °C)
Stopień ochrony IP	IP67

Wymagane normy / certyfikacje

CE	✓ (TAK)
MIL-STD-810 H	× (opcjonalnie)
STANAG 4370	× (opcjonalnie)

Przed zmianą:

Termin składania ofert: 02 lipca 2025 godz. 14:00 CEST

Termin oceny ofert: 03 lipca godz. 9:00 CEST

Po zmianie:

Termin składania ofert: 04 lipca 2025 godz. 14:00 CEST

Termin oceny ofert: 07 lipca 2025 godz. 9:00 CEST