

GLADIUS

System poszukiwawczo-uderzeniowy

System GLADIUS składa się z komponentu powietrznego i lądowego. W skład części lotniczej wchodzi bezałogowe systemy powietrzne (BSP) rozpoznania powietrznego FT-5 i efektor w postaci amunicji krążącej BSP-U/WARMATE 5-10. BSP FT-5 w wersjach ELINT, IMINT i SAR charakteryzuje bardzo wysoką jakość rozpoznania obrazowego, sygnałowego i radarowego na dużych dystansach. BSP-U/WARMATE 5 przenosi głowice o masie 5-10 kg. Efektor służy do rażenia istotnych celów, w tym wozów pancernych i opancerzonych, punktów dowodzenia i umocnień.

Komponent lądowy to wozy dowodzenia, wozy wyrzutnie (z uniwersalnymi rampami startowymi), wozy dowodzenia, mobilne stacje analiz (z systemami SI EyeQ wspomagającymi rozpoznanie i dowodzenie), wozy amunicyjne i wozy obsługi technicznej.

Z dystansu.

Z precyzją.

Z przewagą.



ZARZĄDZANIE
POLEM BITWY



AUTONOMICZNE
TRYBY LOTU



WIELODOMENOWOŚĆ
AIR / SEA / LAND



KONSTRUKCJA
MODUŁOWA



DALEKI
ZASIĘG



WYMIENNE
GŁOWICE



MODUŁOWOŚĆ

Konfiguracja baterii dostosowana do potrzeb misji.

OBRAZ POLA

Zobrazowanie sytuacji taktycznej w czasie rzeczywistym.

INTEGRACJA

Współdziałanie środków rażenia i rozpoznania.

ODPORNOŚĆ NA ODDZIAŁYWANIE WRE

Odporność na oddziaływanie systemów walki radioelektronicznej: zakłóceń, fałszywych sygnałów nawigacji satelitarnej.

AUTONOMICZNE TRYBY LOTU

Tryb ataku, lot po wybranych punktach, lot do punktu, krążenie nad celem, tryb powrotu do bezpiecznego miejsca.


WYMIENNE GŁOWICE BOJOWE

- Kumulacyjna
- Odłamkowo-burząca
- Termobaryczna

KOMPATYBILNOŚĆ



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-  Rażenie celów wysokiego priorytetu
-  Głowice bojowe 5-10 kg
- Odłamkowo-burząca HEFI
- Kumulacyjna HEAT
- Termobaryczna TB
-  Analiza w czasie rzeczywistym
-  Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC)
-  Łatwość integracji z innymi systemami
-  Zasięg radiowy >100 km RLOS
-  Napęd elektryczny lub hybrydowy
-  Pułap 5000 m AMSL

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ



GRUPA WB 

www.wbgroup.com
marketing@wb.com.pl

Q4/2025